

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Injektor kihúzó VAG FSI 18 részes · Quatros
QS20363

Magyar fordítás a gyári „Instrukcja obsługi” alapján
Forgalmazza: JÓNÁS ONLINE Kft. · szerszam-
kisgep.hu

A termék leírása

A készlet a VAG koncern FSI motorjainak injektorai ki- és beszerelésére szolgál. A speciális adaptereknek köszönhetően az injektor tömítések (uszczelniacze) beszerelésére is alkalmas.

Használat

Leszerelés

1. Szerelje le a szívócsonkot.
2. Védje le a beömlő csatornákat (például tiszta ronggyal).
3. Szerelje le a biztosítógyűrűt úgy, hogy lapos csavarhúzóval kihajlítja a fület. **Figyelem:** a leszerelés során a gyűrű megsérül, ezért az újbóli összeszereléshez cserélje ki egy újra.
4. Szerelje fel az „U” nasadkát vagy a horgos pófákat az injektorra, majd csúszókalapáccsal (inerciás kalapáccsal) üsse ki az injektort.

Felszerelés

1. Cserélje ki az O-gyűrűt, a biztosítógyűrűt és a teflon tömítést a készletben található kúp és adapterek segítségével. **Figyelem:** óvja a teflon tömítést olajjal, zsírral vagy egyéb szennyeződéssel való érintkezéstől.
2. A gömbfejű fogantyús testtel szerelje be az új injektort.

Figyelem: a biztosítógyűrű leszerelés közben mindig megsérül, ezért minden alkalommal cserélje ki újra. A teflon tömítést tartsa tisztán, olaj- és zsírmentesen a szerelés során.

Jótállás, szerviz

A termékre a jótállást Magyarországon a forgalmazó biztosítja a hatályos magyar jogszabályok szerint. A jótállás nem terjed ki a mechanikai sérülésekre, a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, valamint az illetéktelen személy által végzett javításokra vagy átalakításokra.

Gyártó: P.W. TECHSAM WOCH Sp. J., al. Warszawska 131, 20-824 Lublin, Lengyelország · tel. +48 81 444 63 73 ·
techsam@quatros.pl

Az eredeti lengyel nyelvű útmutató a termékoldaltól letölthető. Fordítás: 2026-10-12.